

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Opracowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1126).

Wykonano w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401).

OBIEKT:

Budynek administracji publicznej

ADRES:

Chojnów, Plac Zamkowy 1, działka nr 396/4, obręb 4 Chojnów

INWESTOR:

Gmina Miejska Chojnów, 59-225 Chojnów, Plac Zamkowy 1

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Przedmiotem opracowania projektowego, którego dotyczy niniejsza informacja, jest remont dachu budynku Urzędu Miejskiego w Chojnowie.

Zamierzenie budowlane obejmuje zakres wykonywania robót w obrębie dachu budynku i w niewielkim zakresie strychu.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Budynek Urzędu znajduje się na działce nr 396/4. Na tej samej działce znajduje się drugi samodzielny, mniejszy budynek administracyjny.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Teren inwestycji posiada ogrodzenie zewnętrzne, zabezpieczające przed dostępem osób postronnych. Należy wykonać tymczasowe wyгородzenie obszaru robót od strony frontowej i umieścić tablice ostrzegawcze, informujące o inwestycji.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce ich wystąpienia.

a) roboty rozbiórkowe

Rozbiórka pokryć dachowych – papowego oraz obróbek blacharskich przeprowadzić z zachowaniem szczególnych warunków bezpieczeństwa i zgodnie z instrukcjami robót.

b) roboty murarskie i tynkarskie

Roboty wykonywane na wysokości powyżej 1 m należy wykonywać z pomostów rusztowań. Pomost rusztowania do robót murarskich powinien znajdować się poniżej wznoszonego muru na poziomie co najmniej 0,5 m od jego górnej krawędzi. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.

Chodzenie po niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie się poza krawędzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie o balustrady jest zabronione.

c) rusztowania i ruchome podesty robocze

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją producenta albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia.

Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem umożliwiającym odpływ wód opadowych.

Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i posiadać instalację piorunochronną.

d) roboty na wysokości

Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1 m od podłogi lub ziemi powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości - balustradą o wysokości 1,1 m.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie końcówki linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości około 1,5m

wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia. Długość linki bezpieczeństwa, szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 1,5 m.

e) roboty ciesielskie

cieśle powinni być wyposażeni w zasobniki na narzędzia ręczne, uniemożliwiające wypadanie narzędzi oraz nie utrudniające swobody ruchu. Ręczne podawanie w pionie długich przedmiotów, a w szczególności desek lub bali jest dozwolone wyłącznie do wysokości 3,0 m.

Roboty ciesielskie montażowe wykonuje zespół liczący co najmniej trzy osoby.

f) roboty dekarские i izolacyjne

Prace przy pokryciach bitumicznych, szczególnie na podłożu drewnianym wymagają bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa p.poż. i stosowania się do instrukcji technicznych materiałów. Miejsce prac wyposażać w niezbędny sprzęt i środki ochrony p.poż.

Transport pionowy materiałów przy użyciu podnośników mechanicznych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Należy dokonać instruktażu pracowników na stanowisku pracy z przepisów BHP co do zakresu robót.

Nakłada się na pracowników obowiązek:

- używania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości – szelki i pasy bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji
- odzieży i kasków ochronnych

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- wyznaczyć pomieszczenie socjalne w obrębie istniejących obiektów będące zapleczem remontu oraz umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów alarmowych
- pomieszczenie socjalnym wyposażać apteczkę, sprawny telefon, sprzęt i środki ochrony osobistej
- telefon komórkowy umieścić w pomieszczeniu socjalnym j/w

Chojnów, 24 lipca 2017 r.

Opracował:
Krzysztof Bakalarz