	D1A
RODZAJ SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY	– drzwi wewnętrzne SSK1, Rw,P=32dB – grubość skrzydła 40mm – powierzchnia: laminowana laminatem HPL – wypełnienie płyta wiórowa pełna– okleina w kolorze czerwonym RAL 3016 – falc bezprzylgowe – ościeżnica stalowa – zamek wg. DIN 18251, pod wkładkę patentową Yale lub blokadę WC – 2 szt.ze st. nierdzewnej z regulacją 3D) – krawędź z twardego PU gr. 4mm – wysokość klamki : 1050mm – wkładka 30/35 nikiel – uszczelka opadająca dolana
SCHEMAT	 
Wymiar w świetle otworu – So	100
Wymiar w świetle otworu – Ho	205
ILOŚĆ	4

UWAGI:

LUZ MONTAŻOWY OK. 10MM NA STRONĘ

TOLERANCJA WYKONANIA MURU = –10mm

W PRZYPADKU UŻYCIA NAZWY PRODUKTU BĄDŹ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁU RÓWNOWAŻNEGO POD WZGLĘDEM PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I FUNKCJI JAKIEJ MA SŁUŻYĆ.

WYMIARY I ILOŚCI SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE